






ARMARIOS EXPOSITORES TN Y BT





				estándar	lexsus	
				P.V.P. €	P.V.P. €	
	Modelo	Temp.(°C)	Pot. (W)			
	estático	1310 P	+10 / +2	500	6.912	9.652
		1310 NT	-15 / -25	900	7.456	10.490
		1310 NP	(-15 / -25) / (+10 / +2)	700	7.649	10.743
	no frost	1310 NFP	+10 / -5	900	7.823	11.056
		1310 NFN	+5 / -25	1.500	8.909	12.544
		1310 CB	(+5 / -25) / (+10 / -5)	1.200	8.411	11.806





	estático	1320 P	+10 / +2	500	7.390	11.551
		1320 NT	-15 / -25	900	8.980	12.630
		1320 NP	(-15 / -25) / (+10 / +2)	700	8.064	11.331
	no frost	1320 NFP	+10 / -5	900	8.509	11.948
		1320 NFN	+5 / -25	1.500	10.596	14.933
		1320 CB	(+5 / -25) / (+10 / -5)	1.200	9.522	13.421





	estático	1330 P	+10 / +2	900	7.608	10.684
		1330 NT	-15 / -25	1.500	9.622	13.566
		1330 NP	(-15 / -25) / (+10 / +2)	1.200	8.466	11.926
	no frost	1330 NFP	+10 / -5	900	8.943	12.590
		1330 NFN	+5 / -25	1.500	11.382	16.046
		1330 CB	(+5 / -25) / (+10 / -5)	1.200	9.921	13.997



	estático	1340 P	+10 / +2	900	7.804	10.966
		1340 NT	-15 / -25	1.500	9.929	14.012
		1340 NP	(-15 / -25) / (+10 / +2)	1.200	8.676	12.184
	no frost	1340 NFP	+10 / -5	900	9.009	12.789
		1340 NFN	+5 / -25	1.500	11.948	16.865
		1340 CB	(+5 / -25) / (+10 / -5)	1.200	10.269	14.465



	estático	1341 P	+10 / +2	900	8.902	12.549
		1341 NP	(-15 / -25) / (+10 / +2)	1.200	9.797	13.789
	no frost	1341 NFP	+10 / -5	900	9.828	13.836
		1341 NFN	+5 / -25	1.500	13.666	19.326
		1341 CB	(+5 / -25) / (+10 / -5)	1.200	11.762	16.585

NOTA: Indicar en el pedido cristales con válvula altimétrica para armarios que deban instalarse a más de 800 mts. sobre el nivel del mar.



TEKNA
glassy line



Mod. 1340 NT

	P	NT	NP	NFP	NFN	CB
Rango temperatura °C	+10 / +2	-15 / -25	(-15 / -25) y (+10 / +2)	+10 / -5	+5 / -25	(+5 / -25) y (+10 / -5)
Refrigeración tipo	estático	estático	estático	ventilado	ventilado	ventilado
Descarche tipo	auto. eléctrico	manual	manual / auto. eléct.	auto. eléct.	auto. gas caliente	gas cal. / auto.elect.
Ancho mm	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
Fondo mm	640	640	640	640	640	640
Alto estandar / lexsus mm	1860 / 1910	1860 / 1910	1860 / 1910	1910 / 1910	1910 / 1910	1910 / 1910
Acabado interior estandar	Lam. plást. blanco	Lam. plást. blanco	Lam. plást. blanco	Lam. plást. blanco	Lam. plást. blanco	Lam. plást. blanco
Acabado exterior estandar Aluminio dorado / plata / negro						
Estantes (740 x 440) + (510 x 440) mm	5+5 varilla o crist.	6+6 estan.evap.	(6 est.evap.)+(5 var. o cris.)	5+5 varilla o crist.	5+5 varilla o crist.	5+5 varilla o crist.
Estantes Mod.1341 (740 x 440) mm + (ø) 496 mm	5 varilla o cristal 6 cristal y 1 espejo	----	6 estantes evap. 6 cristal y 1 espejo	5 varilla o cristal 6 cristal y 1 espejo	5 varilla o cristal 6 cristal y 1 espejo	5 varilla o cristal 6 cristal y 1 espejo
* Puertas nº	1 o 2 (doble hoja)	1 o 2 (doble hoja)	1 o 2 (doble hoja)	1 o 2 (doble hoja)	1 o 2 (doble hoja)	1 o 2 (doble hoja)
Compresor nº	2	2	2	2	2	2
Alimentación Ph/Volts	2x230	2x230	2x230	2x230	2x230	2x230
Gas	R290	R290	R290	R290	R290	R290

* Los módulos [1,5] pueden suministrarse, al mismo precio con puerta de doble hoja, (excepto lexsus).

- Para más detalles acabado "GLASSY LINE", ver página 92.
- Todos los armarios también pueden ser suministrados en acabado **LEXSUS** ver página 94.