

ARMARIOS EXPOSITORES TN Y BT

				estándar	lexsus	
				P.V.P. €	P.V.P. €	
		Modelo	Temp.(°C)	Pot. (W)		
		1610 P	+10 / +2	900	10.419	15.113
		1610 NT	-15 / -25	1.300	11.500	19.189
		1610 NP	(-15 / -25) / (+10 / +2)	1.080	10.944	16.297
		1610 NFP	+10 / -5	1.250	11.839	18.010
		1610 NFN	+5 / -25	1.600	13.461	22.579
		1610 CB	(+5 / -25) / (+10 / -5)	1.350	12.657	20.238
		1620 P	+10 / +2	880	10.792	14.586
		1620 NT	-15 / -25	1.700	13.664	16.145
		1620 NP	(-15 / -25) / (+10 / +2)	1.380	11.615	15.745
		1620 NFP	+10 / -5	1.350	12.809	16.606
		1620 NFN	+5 / -25	2.100	16.020	18.922
		1620 CB	(+5 / -25) / (+10 / -5)	1.800	14.375	17.809
		1630 P	+10 / +2	1.300	11.096	15.549
		1630 NT	-15 / -25	2.100	14.645	20.618
		1630 NP	(-15 / -25) / (+10 / +2)	1.850	12.262	17.208
		1630 NFP	+10 / -5	1.600	12.907	18.113
		1630 NFN	+5 / -25	2.150	17.194	24.253
		1630 CB	(+5 / -25) / (+10 / -5)	1.800	14.998	21.101
		1640 P	+10 / +2	1.300	11.282	15.838
		1640 NT	-15 / -25	2.250	15.255	21.463
		1640 NP	(-15 / -25) / (+10 / +2)	1.950	13.240	18.640
		1640 NFP	+10 / -5	1.600	13.069	18.373
		1640 NFN	+5 / -25	2.150	17.846	25.167
		1640 CB	(+5 / -25) / (+10 / -5)	1.800	15.486	21.231
		1644 P	+10 / +2	1.300	12.020	16.883
		1644 NP	(-15 / -25) / (+10 / +2)	1.950	14.066	19.797
		1644 NFP	+10 / -5	1.600	14.211	19.976
		1644 NFN	+5 / -25	2.150	19.221	26.559
		1644 CB	(+5 / -25) / (+10 / -5)	1.800	16.704	23.527

NOTA: Indicar en el pedido cristales con válvula altimétrica para armarios que deban instalarse a más de 800 mts. sobre el nivel del mar.



TEKNA
glassy line



Mod. 1610 NFN

		P	NT	NP	NFP	NFN	CB
Rango temperatura	°C	+10 / +2	-15 / -25	(-15 / -25) y (+10 / +2)	+10 / -5	+5 / -25	(+5 / -25) y (+10 / -5)
Refrigeración	tipo	estático	estático	estático	ventilado	ventilado	ventilado
Descarche	tipo	auto. eléctrico	manual	manual / auto. eléct.	auto. eléct.	auto. gas caliente	gas / auto.elect.
Ancho	mm	2.430	2.430	2.430	2.430	2.430	2.430
Fondo	mm	640	640	640	640	640	640
Alto estandar / lexus	mm	1860 / 1910	1860 / 1910	1860 / 1910	1910 / 1910	1910 / 1910	1910 / 1910
Acabado interior estandar		Lam. plást. bl.	Lam. plást. bl.	Lam. plást. bl.	Lam. plást. bl.	Lam. plást. bl.	Lam. plást. bl.
Acabado exterior estandar							
Estantes	510 x 440 mm	5 varilla o crist.	6+6+6 est. evap.	6 estantes evap.	5 varilla o crist.	5 varilla o crist.	5 varilla o crist.
	740 x 440 mm	5+5 varilla o crist.	6+6+6 est. evap.	5+5 varilla o crist.	5+5 varilla o crist.	5+5 varilla o crist.	5+5 varilla o crist.
Estantes Mod.1641 (740 x 440) mm + (ø) 496 mm		5+5 varilla o crist.	----	5 var. o cris. + 6 est.eva.	5 varilla o crist.	5 varilla o crist.	5 varilla o crist.
		6 crist. y 1 espejo		6 crist. y 1 espejo	6 crist. y 1 espejo	6 crist. y 1 espejo	6 crist. y 1 espejo
* Puertas	nº	1 o 2 (doble hoja)	1 o 2 (doble hoja)	1 o 2 (doble hoja)	1 o 2 (doble hoja)	1 o 2 (doble hoja)	1 o 2 (doble hoja)
Compresor		3	3	3	3	3	3
Alimentación	Ph/Volts	2x230	2x230	2x230	2x230	2x230	2x230
Gas		R290	R290	R290	R290	R290	R290

* Los módulos [1,5] pueden suministrarse, al mismo precio con puerta de doble hoja, (excepto lexsus).

- Para más detalles acabado "GLASSY LINE", ver página 92.
- Todos los armarios también pueden ser suministrados en acabado LEXSUS ver página 94.