



ARMARIOS EXPOSITORES TN Y BT



					estándar
					P.V.P. €
		Modelo	Temp.(°C)	Pot. (W)	
	estático	9120 NT	-15 / -25	750	5.752
		9120 NP	(-15 / -25) / (+10 / +2)	500	5.392
	no frost	9120 NFN	+5 / -25	600	6.265
		9120 CB	(+5 / -25) / (+10 / -5)	520	5.796
(0,75) (0,75)	estático	9220 NT	-15 / -25	750	5.966
		9220 NP	(-15 / -25) / (+10 / +2)	500	5.640
	no frost	9220 NFN	+5 / -25	600	6.554
		9220 CB	(+5 / -25) / (+10 / -5)	520	6.098
(0,75) (0,75)	estático	9320 NT	-15 / -25	750	6.644
		9320 NP	(-15 / -25) / (+10 / +2)	500	5.939
	no frost	9320 NFN	+5 / -25	1.200	7.211
		9320 CB	(+5 / -25) / (+10 / -5)	800	6.505
(0,75) (0,75)	estático	9420 NT	-15 / -25	750	7.284
		9420 NP	(-15 / -25) / (+10 / +2)	500	6.424
	no frost	9420 NFN	+5 / -25	1.200	7.902
		9420 CB	(+5 / -25) / (+10 / -5)	800	6.804

NOTA: Indicar en el pedido cristales con válvula altimétrica para armarios que deban instalarse a más de 800 mts. sobre el nivel del mar.



TEKNA
glassy line



Mod.9420 NFN

		NP	NT	NFN	CB
Rango temperatura	°C	(-15 /-25) y (+10 /+2)	-15 / -25	+5 / -25	(+5 /-25) y (+10 /-5)
Refrigeración	tipo	estático	estático	ventilado	ventilado
Descarche	tipo	manual / autom. eléctrico	manual	automático gas caliente	autom.gas cal. / autom.elect.
Ancho	mm	900	900	900	900
Fondo	mm	640	640	640	640
Alto	mm	1.860	1.860	1.910	1.910
Acabado interior estandar		Laminado plást. blanco	Laminado plást. blanco	Laminado plást. blanco	Laminado plást. blanco
Acabado exterior estandar					
Aluminio dorado / plata / negro					
Estantes	300 x 440 mm	(6 est.evap.)+(5 varilla o cristal)	6+6 estante evaporador	5+5 varilla o cristal	5+5 varilla o cristal
Puertas	nº	2	2	2	2
Compresor	nº	2	2	2	2
Alimentación	Ph/Volts	2x230	2x230	2x230	2x230
Gas		R290	R290	R290	R290

• Para más detalles acabado "GLASSY LINE", ver página 92.