




ARMARIOS EXPOSITORES TN Y BT



		Modelo	Temp.(°C)	Pot. (W)	P.V.P. €
 estático		EVO 1830 P	+2 / +10	900	10.650
		EVO 1830 NT	-15 / -25	1.400	13.905
		EVO 1830 NP	(-15 / -25) / (+10 / +2)	1.100	12.228
 no frost		EVO 1830 NFP	+10 / -5	1.000	11.868
		EVO 1830 NFN	+5 / -25	1.360	15.821
		EVO 1830 CB	(+5 / -25) / (+10 / -5)	1.180	13.782
 estático		EVO 1840 P	+2 / +10	900	11.868
		EVO 1840 NT	-15 / -25	1.500	15.821
		EVO 1840 NP	(-15 / -25) / (+10 / +2)	1.200	13.782
 no frost		EVO 1840 NFP	+10 / -5	1.000	12.054
		EVO 1840 NFN	+5 / -25	1.400	16.201
		EVO 1840 CB	(+5 / -25) / (+10 / -5)	1.200	14.086

NOTA: Indicar en el pedido cristales con válvula altimétrica para armarios que deban instalarse a más de 800 metros sobre el nivel del mar.



TEKNA
EVO
evolution



Mod. EVO 1840

		P	NT	NP	NFP	NFN	CB
Rango temperatura	°C	+10 / +2	-15 / -25	(-15 /-25) y (+10 /+2)	+10 / -5	+5 / -25	(+5 /-25) y (+10
Refrigeración	tipo	estático	estático	estático	ventilado	ventilado	ventilado
Descarche	tipo	auto. eléctrico	manual	manual / auto. eléct.	auto. eléct.	auto. gas caliente	gas cal. / auto.elect.
Ancho	mm	1820	1820	1820	1820	1820	1820
Fondo	mm	640	640	640	640	640	640
Alto estandar / lexsus		1.950	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
Acabado interior estandar		Inox + Luz Led	Inox + Luz Led	Inox + Luz Led	Inox + Luz Led	Inox + Luz Led	Inox + Luz Led
Acabado exterior estandar Blanco/Negro /Alum.Plata o Dorado							
Estantes	740 x 440 mm	5+5 varilla o crist.	6+6 estan.evap.	(6 est.evap.)+(5 var. o crist.)	5+5 varilla o crist.	5+5 varilla o crist.	5+5 varilla o crist.
Compresor	nº	2	2	2	2	2	2
Alimentación	Ph/Volts	2x230	2x230	2x230	2x230	2x230	2x230
Gas		R290	R290	R290	R290	R290	R290

Ver accesorios y opciones en página **172**.

• Para más detalles acabado "EVO LINE" ver en página **95**.