## ARMARIOS DESMONABLES FROID TN-BT

## **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

Modelo TN		TN 1300-1P	TN 1300-2MP	TN 2600-2P	TN2600-1P+2MP	TN 2600-4MP
Ancho	mm	970	970	1770	1770	1770
Fondo	mm	970	970	970	970	970
Alto	mm	2170	2170	2170	2170	2170
Nº y tipo de puerta			8			
Espesor	mm	80	80	80	80	80
Capacidad	M3	1,30	1,30	2,60	2,60	2,60
P.V.P.	€	2.331	2.864	3.650	4.181	4.714

Modelo TN		TN 3900-3P	TN 3900-2P+2MP	TN 3900-1P+4MP	TN 3900-6MP
Ancho	mm	2.570	2.570	2.570	2.570
Fondo	mm	970	970	970	970
Alto	mm	2.170	2.170	2.170	2.170
Nº / tipo de puerta			[E]		
Espesor	mm	80	80	80	80
Capacidad	М3	3,90	3,90	3,90	3,90
P.V.P.	€	4.958	5.494	6.025	6.556

Modelo BT		BT 1300-1P	BT 1300-2MP	BT 2600-2P	BT 2600-1P+2MP	BT 2600-4MP
Ancho	mm	970	970	1770	1770	1770
Fondo	mm	970	970	970	970	970
Alto	mm	2170	2170	2170	2170	2170
N° y tipo de puerta			8			
Espesor	mm	80	80	80	80	80
Capacidad	M3	1,30	1,30	2,60	2,60	2,60
P.V.P.	€	2.514	3.044	4.014	4.547	5.081

Modelo BT		BT 3900-3P	BT 3900-2P+2MP	BT 3900-1P+4MP	ВТ3900-6МР
Ancho	mm	2.570	2.570	2.570	2.570
Fondo	mm	970	970	970	970
Alto	mm	2.170	2.170	2.170	2.170
Nº / tipo de puerta					
Espesor	mm	80	80	80	80
Capacidad	М3	3,90	3,90	3,90	3,90
P.V.P.	€	5.506	6.039	6.569	7.100

NOTA: EQUIPO FRIGORIFICO "No incluido".

Accesorios	P.V.P. €
Kit cremallera + 4 estantes 800x800 (por puetrta)	1.122
Estante complementario con soportes	236
Kit cremallera + 18 juegos guias pasteleras (por puerta)	1.064
Juego de guias complementario	50

Ref. 4.3.5.0 220





## **ARMARIOS TN-BT:**

- El armario FROID es una cámara frigorífica desmontable, compuesta de paneles isotérmicos de 80mm de espesor, fabricados de poliuretano expandido de alta densidad sin CFC para no dañar el medioambiente, con materiales antibacteriano, atóxico y que duran toda la vida útil del armario.
- Paneles isotérmicos de 80mm (de muy alto grado de aislamiento) que se utilizan indistintamente para el montaje de armarios desmontables FROID TN o BT.
- El montaje se realiza con ganchos de mecanismo excéntrico insertado en el poliuretano.
- Panel vertical y techo: (isotérmico) CHAPA EXTERIOR: termolacada ligeramente nervado. - CHAPA INTERIOR: termolacada liso.

- Panel de suelo: (isotérmico) chapa plastificada 1mm.
- Ángulos: interiores redondeados.
- Puertas (isotérmicas de 80mm de espesor y con resistencia en armarios BT - ENTERAS (600x1900) mm montadas sobre panel de (800x2000) mm, - MEDIAS PUERTAS (600x800) dos unidades montadas sobre panel de (800x2000). Bisagras a la derecha, posibilidad a la izquierda bajo pedido.
- Medidas interiores: ANCHO: 810mm, 1610mm o 2410mm,
  FONDO: 810mm, ALTO: 2010mm
- Pueden ser suministrados con estanterías con cremallera, estanterías especiales para pastelería, etc., ver accesorios.



