



















ARMARIOS EXPOSITORES TN Y BT GRUPO A DISTANCIA

		Modelo	Temp.(°C)	Pot. (W)	estándar P.V.P. €
		no frost — W1P 1V NFP	+10 / -5	800	4.382
		W1P 1V NFN	+5 / -25	1.500	5.218
		no frost — W1P 3V NFP	+10 / -5	1.200	6.341
		W1P 3V NFN	+5 / -25	1.700	8.255
		no frost — W1P 4V NFP	+10 / -5	1.200	7.615
		W1P 4V NFN	+5 / -25	1.700	9.637
		no frost — W2P 1V NFP	+10 / -5	1.000	7.806
		W2P 1V NFN	+5 / -25	2.000	8.833
		no frost — W2P 3V NFP	+10 / -5	1.500	9.613
		W2P 3V NFN	+5 / -25	2.500	11.868
		no frost — W2P 4V NFP	+10 / -5	1.500	11.181
		W2P 4V NFN	+5 / -25	2.500	14.654
		no frost — W3P 1V NFP	+10 / -5	1.200	10.191
		W3P 1V NFN	+5 / -25	2.500	11.630
		no frost — W3P 3V NFP	+10 / -5	1.500	12.432
		W3P 3V NFN	+5 / -25	3.000	14.760
		no frost — W3P 4V NFP	+10 / -5	1.500	14.054
		W3P 4V NFN	+5 / -25	3.000	18.745





NOTA: Indicar en el pedido cristales con válvula altimétrica para armarios que deban instalarse a más de 800 mts. sobre el nivel del mar. La potencia frigorífica indicada es la recomendada para una temperatura de expansión de 10°C en (mod.NFP) y -25°C en (mod.NFN).



TEKNA
wider
collection



Mod. WIDER 2P 1V

Armarios TN/BT (grupo a distancia)		NFP	NFN
Rango temperatura	°C	+10 / -5	+5 / -25
Refrigeración	tipo	ventilado	ventilado
Descarche	tipo	automático eléctrico	automático gas caliente
Ancho	mod. W1P / W2P / W3P	825 / 1630 / 2435	825 / 1630 / 2435
Fondo	mm	890	890
Alto estandar / lexsus	mm	2000	2000
Acabado interior estandar		Laminado plást. blanco	Laminado plást. blanco
Acabado exterior estandar			
Aluminio dorado / plata			
Estantes por módulo	665 x 690 mm	5 varilla o 5 cristal (por modulo)	7 varilla o 7 cristal (por modulo)
Grupo a distancia		no incluido	no incluido
Alimentación	Ph/Volts	2x230	2x230

Ver accesorios y opciones en página **172**.